

피부 치료용 프락셔널 Co2 레이저 기기

품목 번호: BL-307



소개

피부 재생, 흉터 제거 및 노화 방지를 위한 CO2 프락셔널 레이저 기기. 40W/60W 출력, 조절 가능한 모드 및 최소한의 다운타임. 안전한 시술을 위한 FDA 승인.

자세히 알아보기

매개변수	사양
일반 모드	
파장	10.6 μ m, 원적외선 레이저
출력	40W (또는 60W)
출력 모드	연속, 슈퍼펄스, 프락셔널
냉각	공랭식
프락셔널 모드	
스캔 그래픽	7가지, 사각형, 직사각형, 원형 또는 사용자 지정 그래픽
작동 상태	하이퍼펄스 모드
펄스 간격	1ms-5000ms, 1ms 단위
초점 직경	≤ 0.2 mm
펄스 폭	0.1ms-10ms, 0.1ms 단위
작동 모드	연속, 슈퍼펄스, 간헐적 부하
스팟 간격	0.1mm-2.6mm, 0.1mm 단위
스캔 모드	무작위 방출, 순차 방출, 최대 거리 방출
기술 사양	
레이저 장치	밀폐형 진류 자극 레이저 장치 연속
콘덴서 초점	f=100mm
젯 크기	0.1mm ~ 20mm 조절 가능
빔 전송 장치	6개 세그먼트와 카운터웨이트가 있는 치료 압
치수	53cm x 50cm x 65 cm
순중량	65kg